

specyfikacja podstawowa	myBoard OPS i3-1315U	myBoard OPS i5-13420H
Procesor (CPU)	Intel® Core™ i3-1315U	Intel® Core™ i5-13420H
Parametry procesora	1,2 GHz (4.5 GHz Turbo / 6 rdzenie / 8 wątków / 12 MB Smart Cache)	2,1 GHz (4.6 GHz Turbo / 8 rdzenie / 12 wątków / 12 MB Smart Cache)
Gniazdo (socket)	FCBGA1744	FCBGA1744
Karta graficzna	Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors	Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Maksymalna wspierana rozdzielczość	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz	pełne wsparcie dla 4K@60Hz - 4096x2304@60Hz
Pamięć RAM	SO-DIMM DDR4 2666 MHz / 2 slot wolne na płycie głównej (max 32 GB 3200MHz)	SO-DIMM DDR4 2666 MHz / 2 slot wolne na płycie głównej (max 32 GB 3200MHz)
Dysk SSD	(wsparcie dla 2280 M.2 PCIe NVMe / max 1 TB)	(wsparcie dla 2280 M.2 PCIe NVMe / max 1 TB)
Opcjonalny Dysk HDD	tak (max 1 TB 2.5")	tak (max 1 TB 2.5")
Karta dźwiękowa	Zintegrowana - High Definition Audio	Zintegrowana - High Definition Audio
Wsparcie dla TPM 2.0	tak	tak
Moduł Bluetooth	<b>Bluetooth 5.3</b>	<b>Bluetooth 5.3</b>
Karta sieciowa	Ethernet (10/100/1000 MB) / <b>Wi-Fi 6E</b> 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Ethernet (10/100/1000 MB) / <b>Wi-Fi 6E</b> 802.11ax/ac/a/b/g/n (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)

wejścia / wyjścia	myBoard OPS i5-13420H	myBoard OPS i5-13420H
Porty wyjściowy HDMI	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0
Porty wyjściowe DisplayPort	1 x DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)	1 x DisplayPort 1.4 (wsparcie dla rozdzielczości 4k 60Hz)
Porty VGA	brak	brak
Porty USB typu C	<b>1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo)</b>	<b>1 x USB typ C (obsługa wyjścia wideo)</b>
Porty USB	<b>5 x USB 3.2 Gen 1x1 / 1 x USB 2.0</b>	<b>5 x USB 3.2 Gen 1x1 / 1 x USB 2.0</b>
Porty LAN (RJ45)	2 x RJ45	2 x RJ45
Wyjście anteny WiFi	x2 (dołączone do zestawu)	x2 (dołączone do zestawu)
Wyjście liniowe / słuchawkowe	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm
Wejście mikrofonowe	1 x mini jack 3.5 mm	1 x mini jack 3.5 mm
Port zabezpieczający	tak	tak

parametry zasilania		
Wymagane zasilanie	DC 12 V = 6 A / DC 19 V = 4.73 A	DC 12 V = 6 A / DC 19 V = 4.73 A

parametry użytkowe		
Waga	~ 1,5 kg	~ 1,5 kg
Wymiary	195 mm x 180 mm x 42 mm	195 mm x 180 mm x 42 mm
Kolor	Czarny	Czarny
wymagania atmosferyczne (podczas pracy)	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%
wymagania atmosferyczne (przechowywanie)	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%	temp. 0°C - 45°C / wilgotność 10% ~ 90%

pozostałe informacje		
Certyfikaty	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001	CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001
Gwarancja	2 lata	2 lata

Więcej informacji dotyczących naszych produktów oraz aktualnego oprogramowania i sterowników, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:  
<https://www.myboard.pl>.